



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0419

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **H30 GEL**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Βελτιωμένο τσιμεντούχο συγκολλητικό υλικό για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση πλακιδίων
3. Κατασκευαστής:
KERAKOLL Ελλάς Ε.Π.Ε. - 1ο χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας - 32009 Σχηματάρι – Βοιωτία - Ελλάδα
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
Σύστημα 3 για αντίδραση στην φωτιά
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN12004:2007 + A1:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **Modena Centro Prove Ap. 1599**
Istituto Giordano Ap. 0407
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1_n
Αντοχή συγκόλλησης ως: αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	≥ 1,0 N/mm²
Αντοχή για: Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από θερμική γήρανση Αντοχή πρόσφυσης με εφελκυσμό μετά από εμβύθιση σε νερό Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Ζήσης Κουλαξίδης (Γενικός Διευθυντής)**

Σχηματάρι- Βοιωτία, στις 01/12/2019